

DOT MATRIX PRINTERS

24-PIN

LQ-590II/590IIN

EPSON

สุดยอดเครื่องพิมพ์ประสิทธิภาพสูง
คุ้มค่า ด้วยคุณภาพที่คุณเชื่อใจได้



เครื่องพิมพ์เอปสัน LQ-590II/590IIN ถูกออกแบบมาเพื่อการพิมพ์งานด้วยความเร็วเหนือระดับ และให้ประสิทธิภาพสูงสุดที่คุณวางใจได้ เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องใช้การพิมพ์ปริมาณมาก ด้วยโซลูชันการพิมพ์จากเอปสันช่วยให้ LQ-590II/590IIN สามารถตอบสนองงานพิมพ์ในระดับอุตสาหกรรมได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างราบรื่น ทั้งการพิมพ์แบบฟอร์มหรือรายงานต่างๆ อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันการพิมพ์สูงสุดถึงครึ่งละ 7 แบบฟอร์ม[^] ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 487 ตัวอักษรต่อวินาที (cps) ทำให้การพิมพ์เอกสารและการทำธุรกรรมต่างๆ เสร็จได้ภายในเวลาอันสั้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของฟาร์มิกยิ่งสูงสุดถึง 5 ล้านตัวอักษร ช่วยลดต้นทุนงานพิมพ์ได้มากขึ้น



ตลับฟาร์มิกแท้เอปสัน เพิ่มความคุ้มค่า
เชื่อถือได้ คุณภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน




พิมพ์



การพิมพ์
ความเร็วสูง



ประหยัด
ค่าใช้จ่าย



ประหยัด
พลังงาน



Ethernet*

IT'S IN THE DETAILS.

เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์

เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 487 ตัวอักษรต่อวินาที (10 ตัวอักษรต่อนิ้ว) พร้อมด้วยหน่วยความจำ 128 kb

ทนทาน อายุการใช้งานยาวนานมากขึ้น

ประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยอายุการใช้งานโดยเฉลี่ย 25,000 ชั่วโมง

ที่สุดของความสะดวกสบาย

พิมพ์งานได้ราบรื่น ไม่สะดุด ด้วยการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายผ่านสาย Ethernet

[^]สำหรับรุ่น LQ-590IIN เท่านั้น


*เฉพาะรุ่น LQ-590IIN เท่านั้น

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ:
LQ-590II/LQ-590IIN

รุ่น		LQ-590II	LQ-590IIN
ประเภทการพิมพ์		ชนิดเขียนกราฟแบบแบบตริกซ์	
รูปแบบการพิมพ์		24 เขียนพิมพ์	
จำนวนเขียนพิมพ์		ไป-กลับ 2 ทิศทาง	
ทิศทางการพิมพ์		ESC/P2, IBM PPDS	
รหัสควบคุม			
ความเร็วในการพิมพ์		550 cps	
แบบร่างความเร็วพิเศษ		487/584 cps	
แบบร่างความเร็วสูง		366/439 cps	
แบบร่าง		121/145 cps	
N/LQ			
รูปแบบตัวอักษร		ตารางตัวอักษรกราฟิก 12 แบบ และ Italic 1 แบบ: Italic table, PC437 (US, StandardEurope), PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC861 (Icelandic), PC865 (Nordic), PC863 (Canadian-French), Abicomp, BRASCI, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15	
ตารางตัวอักษร		ตารางตัวอักษรกราฟิก 7 แบบ และ Italic 1 แบบ: Italic table, PC437 (US, StandardEurope), PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC865 (Nordic), PC863 (Canadian-French), PC858, ISO 8859-15	
Font Bitmap แบบร่าง		10, 12, 15 cpi	
Font Scalable		Epson Roman/Sans Serif/Roman T/Sans Serif H: 10.5pt., 8pt-32pt. (every 2pt.)	
Font บาร์โค้ด		EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET	
คอลัมน์ที่พิมพ์ได้		80 คอลัมน์	
ขนาดตัวอักษร		10 cpi	
การจัดการกระดาษ		ป้อนด้วยมือ (เข้าด้านหน้าหรือด้านหลัง, ออกด้านบน), เฟืองขับเคลื่อนด้าน (เข้าด้านหน้าหรือด้านหลัง, ออกด้านบน), เฟืองขับเคลื่อนตั้ง (เข้าด้านหน้า, ด้านหลังหรือด้านล่าง, ออกด้านบน)	
กระดาษ/วัสดุการพิมพ์			
กระดาษแผ่นเดียว (Single Sheet)	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหน้า	ความยาว 100-364 มิลลิเมตร (3.9-14.3 นิ้ว)	ความกว้าง 100-257 มิลลิเมตร (3.9-10.1 นิ้ว)
	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหลัง	100-364 มิลลิเมตร (3.9-14.3 นิ้ว)	100-257 มิลลิเมตร (3.9-10.1 นิ้ว)
กระดาษหลายแผ่น (Multi-Part Sheet)	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหน้า	100-364 มิลลิเมตร (3.9-14.3 นิ้ว)	100-257 มิลลิเมตร (3.9-10.1 นิ้ว)
	การพิมพ์สำเนา	1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา	
กระดาษต่อเนื่อง (กระดาษแผ่นเดียว/กระดาษหลายแผ่น)			
ของจดหมาย (No.6)	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหน้า	101.6-558.8 มิลลิเมตร (4.0-22.0 นิ้ว)	101.6-254 มิลลิเมตร (4.0-10.0 นิ้ว)
	การพิมพ์สำเนา	ต้นฉบับ + 6 สำเนา	
ของจดหมาย (No.10)	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหลัง	92 มิลลิเมตร (3.6 นิ้ว)	165 มิลลิเมตร (6.5 นิ้ว)
	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหน้า	105 มิลลิเมตร (4.1 นิ้ว)	241 มิลลิเมตร (9.5 นิ้ว)
ฉลาก (ฉันทฉลาก)	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านล่าง	101.6-558.8 มิลลิเมตร (4.0-22.0 นิ้ว)	101.6-254 มิลลิเมตร (4.0-10.0 นิ้ว)
	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหน้า	100-148 มิลลิเมตร (3.9-5.8 นิ้ว)	100-148 มิลลิเมตร (3.9-5.8 นิ้ว)
แบบบัตร	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหน้า	100-148 มิลลิเมตร (3.9-5.8 นิ้ว)	100-148 มิลลิเมตร (3.9-5.8 นิ้ว)
	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหลัง	100-148 มิลลิเมตร (3.9-5.8 นิ้ว)	100-148 มิลลิเมตร (3.9-5.8 นิ้ว)
กระดาษฉนวน	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหน้า	100-148 มิลลิเมตร (3.9-5.8 นิ้ว)	100-148 มิลลิเมตร (3.9-5.8 นิ้ว)
	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหลัง	100-148 มิลลิเมตร (3.9-5.8 นิ้ว)	100-148 มิลลิเมตร (3.9-5.8 นิ้ว)
ช่องว่างบรรทัด		4.23 มิลลิเมตร (1/6 นิ้ว) หรือโปรแกรมสามารถปรับให้ที่: 0.0706 มิลลิเมตร (1/360 นิ้ว)	
ระดับเสียงขณะทำงาน		55dB	
หน่วยความจำ		128KB	
การเชื่อมต่อ		USB 2.0, Parallel แบบขนาน 2 ทิศทาง (รองรับโหมด IEEE-1284 Nibble)	USB 2.0, Parallel แบบขนาน 2 ทิศทาง (รองรับโหมด IEEE-1284 Nibble) Serial, ไร้สาย LAN 100base-Tx
ตลับพิกเก็ต		ตลับพิกเก็ต (สีดำ)	
อายุการใช้งานพิกเก็ต		ประมาณ 5 ล้านตัวอักษร*1	
ช่วงเวลาการใช้		50 ล้านบรรทัด (ยกเว้นหัวพิมพ์)	
Mean Print Volume Between Failure (MVBF)		25,000 Power On Hours (POH) (25% Duty)	
ชั่วโมงการทำงาน (MTBF)		400 ล้านครั้ง/หัวพิมพ์	
อายุหัวพิมพ์		6 สวิตช์ และ 10 LEDs	
แพคเกจการทำงาน			
สภาพแวดล้อมการทำงาน (ขณะทำงาน)			
อุณหภูมิ ²		5-35°C	
ความชื้น ²		10-80% RH	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า			
แรงดันไฟฟ้า		AC 220-240V	
ความถี่ไฟฟ้า		50Hz-60Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน		49W	
โหมดสลีป		0.5W	
ปิดเครื่อง		0.1W ในโหมดปิดเครื่อง	
รองรับระบบปฏิบัติการ		Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10	
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์		Epson Status Monitor 3: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10	
Utility		Epson Setting Utility: Microsoft WWindows XP/Vista/7/8/10	

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: ประมาณ 7.2 กิโลกรัม (15.9 ปอนด์)



อุปกรณ์ภายในกล่อง

- ตัวเครื่อง
- CD-ROM
- คู่มือการใช้งาน
- สายไฟ AC
- ตลับพิกเก็ต
- Guide Stacker
- Wing
- Tractor

อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

ถาดป้อนกระดาษแผ่นเดียว	C12C806372
ชุดเฟืองขับเคลื่อนตั้ง	C12C933761
ตลับพิกเก็ต	C13S015589
ถาดป้อนกระดาษความจุสูง	C12C806382

คำอธิบาย

cpi	ตัวอักษรต่อนิ้ว (ตัวอักษรต่อ 25.4 มิลลิเมตร)
cps	ตัวอักษรต่อวินาที
cpl	ตัวอักษรต่อบรรทัด

- *1 อัตรางานพิมพ์จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์และสภาพแวดล้อมการใช้งาน
- *2 ไม่มีการควบคุม

© 2018 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ
ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขาน
เท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ
ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์
ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ
กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่น
เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารบีนาทเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- 📞 : Epson Thailand
- 📞 : 02-460-9699

Follow Us



More Details

