

The image shows a modern office setting with large windows overlooking a city. In the foreground, an Epson printer is printing a document titled "Import Report Sheet". The document contains a table with columns for "ITEM CODE", "ITEM NAME", "UNIT", "QTY", and "UNIT PRICE". The printer is a white and black model with a control panel on the right side. In the background, there are several desks with computers and office chairs, suggesting a busy office environment.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

RIBBON CARTRIDGE

For use with:

LQ-2190	2180
2190C	2180C
2590H	2580H
LQ-2570	2580C
2570C	2580H
2680	

 **S01553**
/S01508

60.8 meters (196.4 feet)

Manufactured in Mexico by Seiko Epson Corp.

 **EPSON**



ตลับฟ้าหมึกแท้อปสัน เพิ่มความคุ้มค่า
เชื่อถือได้ คุณภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน

พิมพ์งานได้ราบรื่น ไม่สะดุด ด้วยการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย* ผ่านสาย Ethernet

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
LQ-2090II/LQ-2090IIN



รุ่น		LQ-2090II	LQ-2090IIN
ประเภทการพิมพ์		ชนิดใช้กระดาษแบบมัลติเท็กซ์	
รูปแบบการพิมพ์		24 เส้นพิมพ์	
จำนวนเส้นพิมพ์		ไป-กลับ 2 ทิศทางพร้อมระบบหัวพิมพ์วิ่งข้ามร่องว่างอัตโนมัติ	
ทิศทางการพิมพ์		ESC/P2, IBM PPDS	
รหัสควบคุม			
ความเร็วในการพิมพ์			
แบบร่างความเร็วพิเศษ	10 cpi	550 cps	
แบบร่างความเร็วสูง	10/12 cpi	487/584 cps	
แบบร่าง	10/12 cpi	366/439 cps	
LQ	10 cpi	121 cps	
รูปแบบตัวอักษร			
ตารางตัวอักษร		ตารางตัวอักษรกราฟิก 12 แบบ และ Italic 1 แบบ: Italic table, PC437 (US, Standard Europe), PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese)*1 PC861 (Icelandic), PC865 (Nordic), PC863 (Canadian-French), Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15	
Font Bitmap แบบร่าง		10, 12, 15 cpi	
Font Scalable		Epson Roman/Sans Serif/Roman T/Sans Serif H: 10.5pt., 8pt.-32pt. (every 2pt.)	
Font บาร์โค้ด		EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET	
คอลัมน์ที่พิมพ์ได้			
ขนาดตัวอักษร	10 cpi	136 คอลัมน์	
การจัดการกระดาษ		ป้อนด้วยมือ (เข้าด้านหน้าหรือด้านหลัง, ออกด้านบน), เพื่องับชนิดตั้ง (เข้าด้านหน้าหรือด้านหลัง, ออกด้านบน), เพื่องับชนิดตั้ง (เข้าด้านหน้า, ด้านหลังหรือด้านล่าง, ออกด้านบน)	
กระดาษ/วัสดุการพิมพ์		ความยาว	ความกว้าง
กระดาษแผ่นเดียว (Single Sheet)			ความหนา
	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหน้า	100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)	100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)
	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหลัง	100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)	100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)
กระดาษหลายแผ่น (Multi-Part Sheet)		100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)	0.065-0.14 มิลลิเมตร (0.0025-0.0055 นิ้ว)
	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหน้า	100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)	100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)
	การพิมพ์สำเนา	1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา	
กระดาษต่อเนื่อง (กระดาษแผ่นเดียว/กระดาษหลายแผ่น)		101.6-558.8 มิลลิเมตร (4.0-22.0 นิ้ว)	101.6-406.4 มิลลิเมตร (4.0-16.0 นิ้ว)
	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหน้า, ด้านหลัง, ด้านล่าง	0.065-0.49 มิลลิเมตร (0.0025-0.019 นิ้ว)	
	การพิมพ์สำเนา	1 ต้นฉบับ + 6 สำเนา	
ช่องจดหมาย (No.6)	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหลัง	92 มิลลิเมตร (3.6 นิ้ว)	165 มิลลิเมตร (6.5 นิ้ว)
		0.16-0.52 มิลลิเมตร (0.0063-0.0205 นิ้ว)	0.16-0.52 มิลลิเมตร (0.0063-0.0205 นิ้ว)
ช่องจดหมาย (No.10)	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหลัง	105 มิลลิเมตร (4.1 นิ้ว)	241 มิลลิเมตร (9.5 นิ้ว)
		0.16-0.52 มิลลิเมตร (0.0063-0.0205 นิ้ว)	0.16-0.52 มิลลิเมตร (0.0063-0.0205 นิ้ว)
ฉลาก (แฟ้มฉลาก)	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านล่าง	101.6-558.8 มิลลิเมตร (4.0-22.0 นิ้ว)	101.6-406.4 มิลลิเมตร (4.0-16.0 นิ้ว)
		0.16-0.19 มิลลิเมตร (0.0063-0.0075 นิ้ว)	0.16-0.19 มิลลิเมตร (0.0063-0.0075 นิ้ว)
นามบัตร	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหน้า, ด้านหลัง	100-148 มิลลิเมตร (3.9-5.8 นิ้ว)	100-148 มิลลิเมตร (3.9-5.8 นิ้ว)
		0.22 มิลลิเมตร (0.0087 นิ้ว)	0.22 มิลลิเมตร (0.0087 นิ้ว)
		ความกว้าง	ความหนา
กระดาษม้วน	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหลัง	216 มิลลิเมตร (8.5 นิ้ว)	0.07-0.09 มิลลิเมตร (0.0028-0.035 นิ้ว)
ช่องว่างบรรทัด		4.23 มิลลิเมตร (1/6 นิ้ว) หรือโปรแกรมสามารถเพิ่มให้ค่า: 0.0706 มิลลิเมตร (1/360 นิ้ว)	
ระดับเสียงขณะทำงาน		55dB	
หน่วยความจำ		128KB	
การเชื่อมต่อ		USB 2.0, Parallel แบบขนาน 2 ทิศทาง (รองรับโหมด IEEE-1284 Nibble)	USB 2.0, Parallel แบบขนาน 2 ทิศทาง (รองรับโหมด IEEE-1284 Nibble), Serial, ไร้สาย LAN 100base-Tx
ตลับพริก		ตลับพริก (สีดำ)	
		ประมาณ 8 ล้านตัวอักษร*2	
ช่วงเวลาการใช้งาน		50 ล้านบรรทัด (ยกเว้นหัวพิมพ์)	
Mean Print Volume Between Failure (MVBF)		25,000 Power On Hours (POH) (25% Duty)	
ชั่วโมงการทำงาน (MTBF)		400 ล้านครั้ง/หัวพิมพ์	
อายุหัวพิมพ์		6 สวิตช์ และ 10 LEDs	
แพคเกจรวมการทำงาน		6 สวิตช์ และ 10 LEDs	
สภาพแวดล้อมการทำงาน (ขณะทำงาน)			
อุณหภูมิ*3		5-35°C	
ความชื้น*3		10-80% RH	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า			
แรงดันไฟฟ้า		AC 220-240V	
ความถี่ไฟฟ้า		50Hz-60Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะทำงาน	ประมาณ 49W	
	โหมดสแตนด์บาย	ประมาณ 0.5W	ประมาณ 0.8W
รองรับระบบปฏิบัติการ		Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10	
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์		Epson Status Monitor 3: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10	
Utility		Epson Setting Utility: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10	

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: ประมาณ 9.4 กิโลกรัม (20.7 ปอนด์)



อุปกรณ์ภายในกล่อง

- คู่มือการใช้งาน
- แผ่นไดรเวอร์
- ตลับพริก (สีดำ)
- สายไฟ
- ชุดเพื่องับชนิดตั้ง
- คู่มือแบบแผ่นด้านหลัง

อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

ตลับพริก (สีดำ)	C13S015586
ชุดเพื่องับชนิดตั้ง	C12C933791
ถาดป้อนกระดาษแผ่นเดียว	C12C806392

คำอธิบาย

cpi	ตัวอักษรต่อนิ้ว (ตัวอักษรต่อ 25.4 มิลลิเมตร)
cps	ตัวอักษรต่อวินาที

*1 PC861 (Icelandic), Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1 ไม่สามารถใช้งานได้กับเวอร์ชันภาษาไทยเท่านั้น

*2 อัตรางานพิมพ์จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานและสภาพแวดล้อม

*3 ไม่มีการควบคุม

© 2018 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารปิ่นทาวเวอร์
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- 🇹🇭 : Epson Thailand
- ☎ : 02-460-9699

Follow Us



More Details

