




ตารางการเปรียบเทียบ สายแล่น ของยี่ห้อ **PANDUIT**

รายละเอียด	NUC6C04BU-FE	PUL6004BU-FE	NUL6X04BU-VEG
รูปสินค้า			
cable construction			
ราคา	4,500	7,900	6,800
Category	CAT6	CAT6	CAT6A
Speed	1 Gbps	1 Gbps	10 Gbps
MHz	250 MHz	250 MHz	500 MHz
Environment	Indoor		
AWG	24 AWG solid copper	23 AWG solid copper	23 AWG solid copper
Shield	U/UTP ไม่มีฉนวนที่ตัวสายหลัก / ไม่มีฉนวนที่คู่สายภายใน		
Flammability Rating	CM	LSZH-3	LSZH-1 (IEC 60332-1)
Jacket Material	LSZH Material	LSZH Material	Polyurethane
Insulation Material	High-Density Polyethylene	High-Density Polyethylene	Polyethylene
Euroclass rating	Euroclass Eca	EuroClass Dca	Euroclass Dca
Sub Brand	NetKey®	Pan-Net®	NetKey®
Number of Pairs	4		
Electrical performance	ประสิทธิภาพที่ผ่านการรับรองในรูปแบบ 4 ขั้วต่อสูงสุด 100 เมตร ตรงตามข้อกำหนดของสัญญาณ ANSI/TIA 568.2-D ประเภท 6 และ ISO 11801 คลาส E	ประสิทธิภาพของสัญญาณที่ผ่านการรับรองในรูปแบบ 4 ขั้วต่อสูงสุด 100 เมตร และเกินมาตรฐาน ISO 11801 Class E และ ANSI/TIA-568-C.2 Category 6 ที่ความถี่สูงสุด 250 MHz ประสิทธิภาพส่วนประกอบที่ผ่านการรับรองสูงสุดถึง 100 เมตร และเกินข้อกำหนดส่วนประกอบของ IEC 61156-5 และมาตรฐานส่วนประกอบ ANSI/TIA-568-C.2 Category 6 ที่ความถี่สูงสุด 250 MHz	ประสิทธิภาพของสัญญาณที่ผ่านการรับรองในรูปแบบ 4 ขั้วต่อสูงสุด 100 เมตร และตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ANSI/TIA-568-C.2 Category 6A และ ISO 11801 Class EA สำหรับการรองรับการส่งสัญญาณ 10GBASE-T ผ่านระบบสายเคเบิลคู่บิดเกลียว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบสายเคเบิลทองแดง UTP NetKey® Category 6A
Mechanical Test			
Ultimate Breaking Strength	>400 N (90 lbf)		
Ultimate Breaking Strength	4 x cable diameter		
Electrical Test			
Nominal Velocity of Propagation (NVP)	65%	67%	67%
Operating Voltage, Maximum	80V		
Packaging Type	Carton (กล่องกระดาษ)	Carton (กล่องกระดาษ)	Reel (ม้วน)
Cable weight	12 kg/305m	12 kg/305m	18.5 kg/305m

■ = ปกติ

■ = จุดที่แตกต่าง